

## Montage & Bildeinrichtung

### BAU.CAMERA "Rundum-Sorglos-Paket"

Diese Montageanleitung ist für die Montage an einem Mast vorgesehen. Der Masthalter mit den zugehörigen Mastschellen ist für einen Mastdurchmesser von 60 - 180 mm optimiert.



### Im Paket

- 1x BAU.CAMERA
- 2x Mastschellen
- 2x große Kabelbinder
- 1x Imbusschlüssel

## 1. BAU.CAMERA befestigen

Die BAU.CAMERA zunächst nur mit einem der Kabelbinder am Mast provisorisch befestigen. Dann mit den beiden Mastschellen die BAU.CAMERA final fest am Mast fixieren.

## 2. BAU.CAMERA anschließen

Die BAU.CAMERA an ein Außenverlängerungskabel anschließen. Darauf achten, dass die Kupplung bei der Montage nach unten zeigt, um zu verhindern, dass Wasser in die Verbindung eindringt. Verlängerungskabel zusätzlich gegen Zug von unten sichern.

## 3. Antenne positionieren

Die Antenne der BAU.CAMERA am Mast befestigen, sie ist magnetisch, mit zusätzlichen Kabelbindern sichern.

## 4. Kamerabild überprüfen

Sie können Ihren Laptop, Tablet oder Smartphone mit der BAU.CAMERA verbinden, um das Kamerabild zu überprüfen.

Die einfachste Methode ist die Verbindung vor Ort mit WLAN. Suchen Sie nach dem WLAN mit dem Namen BAU.CAMERA. Passwort: xxxx (siehe Mail zur Einrichtung)

Wenn Sie sich mit dem WLAN verbunden haben, verbinden Sie sich mit der BAU.CAMERA, indem Sie in Ihren Browser folgende IP-Adresse eingeben: 192.168.1.19

Dann sollten Sie Live-Bild der BAU.CAMERA sehen.

Falls das nicht klappt, empfehlen wir den Link mit dem aktuellen Bild zu überprüfen, den Sie per Mail erhalten haben. Das ist eine Adresse im Format [bau.camera/Ihr-Firmenname](http://bau.camera/Ihr-Firmenname). Das Bild aktualisiert sich alle drei Minuten, nach jeder Änderung am Einstellungswinkel der BAU.CAMERA sollten Sie entsprechend warten, bis sich das Bild wieder aktualisiert hat. Ggf. kann Ihnen jemand vom Büro telefonisch damit helfen.

## 4. Kameraachsen fixieren

Wenn das Bild so stimmt, sollten Sie noch die Horizontal- und Vertikalachse der BAU.CAMERA fixieren. Das machen Sie mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel, bitte nur handfest anziehen.

Weitere Hinweise

## **Blitzschutz**

Bitte achten Sie bei der Montage auf einen ausreichenden Blitzschutz der gesamten Anlage und der Umgebung. Das betrifft besonders Montagen auf Dächern. Im Zweifel einen Fachmann hinzuziehen.

## **Gehäuse nicht öffnen**

Die BAU.CAMERA bitte nur senkrecht montieren. Gehäuse nicht kippen oder schräg aufhängen. Der Bildhorizont lässt sich nicht mehr mit den Kameraachsen ausgleichen, wenn die Mastmontage schräg ist.

Falls die BAU.CAMERA an einem liegenden Masten oder Geländer befestigt werden soll, kann der Masthalter auf der Rückseite entfernt und um 90 Grad gedreht werden, damit er für die Montage passt. Dazu ist es nicht notwendig das Gehäuse zu öffnen.

Lassen Sie uns bitte wissen, dass Ihre BAU.CAMERA läuft. Dann können wir noch aus der Ferne die Belichtungseinstellungen optimieren.

Die Montage sollte am besten durch einen Elektriker durchgeführt werden. Alle Vorschriften des Elektrohandwerks sind vorrangig einzuhalten. Der Monteur ist für die Betriebssicherheit der Montage selbst verantwortlich.

## **Gehäuse nicht bekleben**

Die BAU.CAMERA wird wetterfest ausgeliefert. Bitte bekleben Sie das Gehäuse nicht mit weiteren Pack-, Textil- oder Klebebändern. Die meisten Tapes lassen sich später kaum mehr rückstandsfrei entfernen.